



## BENELLI 302 R

<b>Motor:</b>	Soros 2 hengeres,4 ütemű,vízűtéses,dupla vezérműtengely
<b>Hengerűrtartalom:</b>	300 ccm
<b>Max teljesítmény:</b>	28 kW(38 Cv)@12000 rpm
<b>Max nyomaték:</b>	27,4 Nm(2,8 kgm)@9000 rpm
<b>Sűrítés:</b>	12:1
<b>Furat x löket:</b>	65 x 45,2 mm
<b>Kenés:</b>	Olajteknő
<b>Üzemanyag ellátás:</b>	Injektor
<b>Kipufogórendszer:</b>	Katalizátoros,lambdaszonda(EURO 4)
<b>Kuplung:</b>	Olajfürdős
<b>Váltó:</b>	Mechanikus,6 sebesség
<b>Hajtás:</b>	Lánchajtás
<b>Gyújtás:</b>	DELPHI MT 05
<b>Gyújtógyertya:</b>	NGK CR8E
<b>Indítás:</b>	Elektromos önindító
<b>Váz:</b>	Acél
<b>Első felfüggesztés:</b>	Fordított hidraulikus teleszkóp Ø 41mm
<b>Első teleszkóp út:</b>	120 mm
<b>Hátsó felfüggesztés:</b>	Hátsó lengőkar központi lengéscsillapító, rugó előfeszítés állítható
<b>Hátsó lengéscsillapító út:</b>	45 mm
<b>Első fék:</b>	Dupla tárcsás ø260 mm,4 dugattyús féknyereg,ABS
<b>Hátsó fék:</b>	Szimpla tárcsás ø240 mm,szimpla dugattyús féknyereg,ABS
<b>Első felni típus:</b>	Alumínium ötvözet
<b>Első felni méret:</b>	17"x2.75" DOT-D
<b>Hátsó felni típus:</b>	Alumínium ötvözet
<b>Hátsó felni méret:</b>	17"x4.00" DOT-D
<b>Első gumi:</b>	110/70-ZR17
<b>Hátsó gumi:</b>	150/60-ZR17 73W
<b>Hosszúság:</b>	2150 mm
<b>Szélesség(Tükör nélkül):</b>	745 mm
<b>Magasság(Tükör nélkül):</b>	1115 mm
<b>Ülésmagasság(vezető):</b>	785 mm
<b>Tengelytáv:</b>	1410 mm
<b>Hasmagasság(Folyadékok nélkül):</b>	165 mm
<b>Önsúly(Folyadékok nélkül):</b>	190 kg
<b>Tank:</b>	14 L(tartalék 1.4 L)
<b>Fogyasztás:</b>	N.A
<b>Max.terhelhetőség:</b>	N.A
<b>Max.sebesség:</b>	N.A

**Motor Center Gyulai**

**1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 10.**

**Hétfő-Péntek 8:30-18:00**

**Szombat: 9:00-13:00**



**WWW.MOTORCENTERGYULAI.HU**