



BENELLI TRK 502

Motor:	Soros 2 hengeres,4 ütemű,vízhűtéses,dupla vezérműtengely, hengerenként 4 szelep.
Hengerűrtartalom:	499.6 ccm
Max teljesítmény:	35 kW (47,6 Cv) @ 8500 rpm
Max nyomaték:	45 Nm (4,6 kgm) @ 4500 rpm
Sűrítés:	11,5:1
Furat x löket:	69x66.8 mm
Kenés:	Olajteknő
Üzemanyag ellátás:	Injektor
Kipufogórendszer:	Katalizátoros,lambdaszonda(EURO 4)
Kuplung:	Olajfürdő
Váltó:	Mechanikus,6 sebesség
Hajtás:	Lánchajtás
Gyújtás:	TLI
Gyújtógyertya:	NGK CR8E
Indítás:	Elektromos önindító
Váz:	Acél
Első felfüggesztés:	Állítható fordított villa Ø 50mm
Első teleszkóp út:	145 mm
Hátsó felfüggesztés:	Hátsó lengőkar központi lengéscsillapító, rugó előfeszítés állítható
Hátsó lengéscsillapító út:	45 mm
Első fék:	Dupla tárcsás Ø320 mm,4 dugattyús féknyereg,ABS
Hátsó fék:	Szimpla tárcsás Ø260 mm,dupla dugattyús féknyereg,ABS
Első felni típus:	Alumínium ötvözet
Első felni méret:	17"x MT 3,50"DOT
Hátsó felni típus:	Alumínium ötvözet
Hátsó felni méret:	17"x MT 4.5"DOT
Első gumi:	120/70 ZR17
Hátsó gumi:	160/60 ZR17
Hosszúság:	2200 mm
Szélesség(Tükör nélkül):	915mm
Magasság(Tükör nélkül):	1450 mm
Ülésmagasság(vezető):	800 mm
Tengelytáv:	1525 mm
Hasmagasság(Folyadékok nélkül):	190 mm
Önsúly(Folyadékok nélkül):	235 kg
Tank:	20 L(tartalék 3 L)
Fogyasztás:	N.A
Max.terhelhetőség:	N.A

Motor Center Gyulai

1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 10.

Hétfő-Péntek 8:30-18:00

Szombat: 9:00-13:00



WWW.MOTORCENTERGYULAI.HU