



BENELLI 502C

Motor:	Soros 2 hengeres,4 ütemű,vízűtéses,dupla vezérműtengelyes
Hengerűrtartalom:	500 ccm
Max teljesítmény:	35.0 kW (47.6 Le) @ 8500 rpm
Max nyomaték:	45.0 Nm (4.5kgm) @ 5000 rpm
Sűrítés:	11.5:1
Furat x löket:	69.0 x 66.8 mm
Kenés:	Olajteknő
Üzemanyag ellátás:	Injektor
Kipufogórendszer:	Katalizátoros(Euro 4)
Kuplung:	Olajfürdő
Váltó:	Mechanikus,6 sebesség
Hajtás:	Lánchajtás
Gyújtás:	TLI
Gyújtógyertya:	NGK CR8E
Indítás:	Elektromos önindító
Váz:	Acélkeret
Első felfüggesztés:	Upside-down villa Ø 41mm
Első teleszkóp út:	125 mm
Hátsó felfüggesztés:	Hátsó lengőkar központi lengéscsillapító
Hátsó lengéscsillapító út:	50 mm
Első fék:	Dupla tárcsafék(Ø260 mm)4 dugattyús féknyereg,ABS
Hátsó fék:	Szimpla tárcsafék(Ø240 mm)ABS
Első felni típus:	Aluminium ötvözet
Első felni méret:	17"xMT 3.50 DOT
Hátsó felni típus:	Aluminium ötvözet
Hátsó felni méret:	17"xMT 4.50 DOT
Első gumi:	120/70-ZR17 M/C 58W
Hátsó gumi:	160/60-ZR17 M/C 69W
Hosszúság:	2280 mm
Szélesség(Tükör nélkül):	940mm
Magasság(Tükör nélkül):	1140mm
Ülésmagasság(vezető):	750mm
Tengelytáv:	1600 mm
Hasmagasság(Folyadékok nélkül):	170 mm
Önsúly(Folyadékok nélkül):	217 Kg
Tank:	21 L
Fogyasztás:	N.A
Max.terhelhetőség:	N.A
Max.sebesség:	N.A

Motor Center Gyulai**1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 10.****Hétfő-Péntek 8:30-18:00****Szombat: 9:00-13:00****WWW.MOTORCENTERGYULAI.HU**